

- 採用陽極處理鋁合金外殼
- 使用不鏽鋼控制拉桿
- 固定腳架為可調式
- 保護等級: IP55
- 適用於空間狹小且安裝不便之場合, 如: 中空吹瓶機, IT設備, 張力調節, 印刷機, 紙品包裝機等



規格特性

- ◆ 獨立線性:  $\pm 0.1\%$
- ◆ 重複精度: 0.01mm
- ◆ 工作電流:  $\leq 1\text{mA}$
- ◆ 溫度範圍:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- ◆ 位移速度: 5 m/s


選用型號規格

DTR - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3


碼1	感測形式	碼2	連接頭型式	碼3	電氣行程
1	彈簧外露, 尾端出桿	1	滾珠型		010, 015, 025, 050, 075, 100, 125
2	彈簧外露, 尾端封閉	2	萬向型		
3	彈簧內藏, 尾端出桿	3	滾輪型		
4	彈簧內藏, 尾端封閉	4	魚眼型		
O	特規品				

接頭尺寸


1: 滾珠




2: 萬向



3: 滾輪



4: 魚眼



外觀尺寸

特性 \ 型號	10	15	25	50	75	100	125
電氣行程 (A.E.) mm	10.5	15.5	25.5	50.5	75.5	100.5	125.5
電阻 (T.E.) $\pm 10\%$ K $\Omega$	1 K $\Omega$			5 K $\Omega$			
機械行程 (M.T.) mm	13	18	28	53	78	103	128
外殼長度 (A) mm	122	134	149	208.5	264	422	492

